

## 分联打印盖章机 FL21 系列+GZ800

为满足自助设备单据打印和盖章的需要，汉威信研制了盖章机自助单元模块，并与汉威信分联切刀打印机结合，组合成分联切刀打印盖章机，更大程度满足自助终端设备的需求。

### 产品特点

- 盖章机单元 GZ800 与分联切刀打印机 FL21 系列完美结合，构成打印盖章一体化自动处理单元；
- 自动完成票据的分联、客户联裁切盖章并输出，留存联裁切并自动收纳，该产品使多联票据打印、盖章、分发、留存能直接在自助设备上实现；
- 分联和裁切效果极佳，不影响打印质量，分联装纸简易方便；
- 盖章机单元采用滚章方式盖章，定制的铜质印章，耐磨耐用；
- 各单元走纸通道对接结构简单灵活，自动衔接、易于维护；
- 应用汉威信在切刀、分联、盖章等方面多项专利技术。

### 应用领域

- 适合税控发票、医院票据、非税票据等打印盖章自助设备使用；
- 替代传统窗口票据业务处理，提高办事效率和准确率。

### 规格参数

产品型号		FL21 系列+GZ800
整机规格	产品组成	分联切刀打印机 FL21 系列和盖章机 GZ800 结合
	适用票据	高度：93.1~154.2 毫米（11/3~6 英寸）
		宽度：120~241 毫米
	盖章部位	上联票据（客户联）
	外形尺寸	宽 400*深 413*高 510 毫米（正对设备左右为宽，前后为深，上下为高）
	整机净重	约 19 千克
	工作温湿度条件	温度 5~35°C，湿度 10~80%RH
	工作海拔条件	仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用
打印机	打印机部件型号	爱普生 EPSON LQ-82KF 针式打印机
	打印方式	24 针击打式点阵打印
	进纸方式	拖纸器进纸（后部进纸）
	打印头寿命	4 亿次/针
	打印总量	2,000 万行（MTBF 加电 10,000 小时）
	接口	IEEE-1284 双向并行接口
		USB2.0（全速）接口
噪音	约 56 分贝（ISO 7779 模式）	
切刀	切刀寿命	≥100 万张次
	打印后裁切用时	0.3 秒
盖章机	盖章方式	滚动盖章
	加油方式	自动加油
	盖章速度	按打印机走纸或出纸速度设定，自适应不同速度； 最高速度：80 页/分钟（628mm/s），可定制更高速度。 理论最高盖章个数：360 个/分钟
	盖章方向	纸张上表面（如需纸张下表面盖章，可倒置盖章机实现）

注：各部件单元详细规格参数参见各单元资料。

